


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

LÜDECKE

2


Vsvuky s vnějším závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závít	⊘ SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES18NA	•	ESN18NA	G 1/8"	13	31	7	20	MS 58	17
•	ES14NA	•	ESN14NA	G 1/4"	17	33	9	20	MS 58	21
•	ES38NA	•	ESN38NA	G 3/8"	19	33	9	20	MS 58	26
•	ES12NA	•	ESN12NA	G 1/2"	24	35	10	20	MS 58	41
•	ES14NAR		-	R 1/4"	17	33	9	20	MS 58	21
•	ES38NAR		-	R 3/8"	19	33	9	20	MS 58	26
•	ES1415NA		-	M14 × 1,5	17	33	9	20	MS 58	26
•	ES1615NA		-	M16 × 1,5	19	33	9	20	MS 58	32
•	ES1815NA		-	M18 × 1,5	22	34	10	20	MS 58	36
•	ES18NAS		-	G 1/8"	13	31	7	20	ocel poz.	15
•	ES14NAS		-	G 1/4"	17	33	9	20	ocel poz.	19
•	ES38NAS		-	G 3/8"	19	33	9	20	ocel poz.	24
•	ES12NAS		-	G 1/2"	24	36	10	20	ocel poz.	39



Vsvuky s vnitřním závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závít	⊘ SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES18NI	•	ESN18NI	G 1/8"	13	31	9	20	MS 58	16
•	ES14NI	•	ESN14NI	G 1/4"	17	33	10	20	MS 58	24
•	ES38NI	•	ESN38NI	G 3/8"	19	33	10	20	MS 58	23
•	ES12NI	•	ESN12NI	G 1/2"	24	35	12	20	MS 58	38
•	ES1415NI		-	M14 × 1,5	17	33	11	20	MS 58	25
•	ES1615NI		-	M16 × 1,5	19	33	11	20	MS 58	36
•	ES1815NI		-	M18 × 1,5	22	35	12	20	MS 58	43
•	ES18NIS		-	G 1/8"	13	31	9	20	ocel poz.	15
•	ES14NIS		-	G 1/4"	17	33	10	20	ocel poz.	22
•	ES38NIS		-	G 3/8"	19	33	10	20	ocel poz.	21
•	ES12NIS		-	G 1/2"	24	35	12	20	ocel poz.	35



Vsvuky s trnem na hadici										
	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES4S	•	ESN4S	4 mm	44	12	22,5	20	MS 58	10
•	ES6S	•	ESN6S	6 mm	44	12	24	20	MS 58	14
•	ES8S	•	ESN8S	8 mm	44	12	24	20	MS 58	18
•	ES9S	•	ESN9S	9 mm	44	12	24	20	MS 58	17
•	ES10S	•	ESN10S	10 mm	44	12	23	20	MS 58	19
•	ES10SH*		-	10 mm	47	12	26	20	MS 58	21
•	ES13S	•	ESN13S	13 mm	44	15	23	20	MS 58	24
•	ES13SH*		-	13 mm	47	15	26	20	MS 58	26
•	ES6SS		-	6 mm	44	12	24	20	ocel poz.	13
•	ES8SS		-	8 mm	44	12	24	20	ocel poz.	18
•	ES9SS		-	9 mm	44	12	24	20	ocel poz.	16
•	ES13SS		-	13 mm	44	15	23	20	ocel poz.	26



* Vsvuky s SH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí										
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⊘ SW	l	Dél. spojky	Materiál	m (g)	
•	ES4SQ	•	ESN4SQ	4 × 6 mm	-	34	20	MS 58	18	
•	ES6SQ	•	ESN6SQ	6 × 8 mm	-	34	20	MS 58	19	
•	ES8SQ	•	ESN8SQ	8 × 10 mm	17	43	20	MS 58	38	
•	ES9SQ	•	ESN9SQ	9 × 12 mm	17	43	20	MS 58	36	

